

Skötselanvisningar av glas och lackerade stålpartier

För att bibehålla det attraktiva utseendet på glas och partier bör rengöring ske regelbundet, minst två gång per år.

Ytor som inte blir utsatta för regn, skall tvättas ofta då dessa ytor lätt blir angripna av korrosion.

Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller skrubbing (t.ex. svampar av typen scotch-brite). Risken är då stor för mekanisk påverkan. Utsätt inte glaset för skarpa föremål (t.ex. rakblad) eller andra typer av föremål (t.ex. sten, smuts) som kan repa glaset.

Partierna bör skyddas mot stänk av betong eller putsbruk. Om stänk kommit på partiet är det viktigt att omgående sköljas bort med vatten! Annars finns det risk för att glasytan blir matt.

Efter fönsterputsning skall allt putsvatten avlägsnas från horisontella lister för att säkerställa att det inte ligger kvar lösningsmedelsrester och bränner in i lacken.

Om partierna monteras före eller under murningsarbetena skall ytorna skyddas med skyddstejp och skyddspapp eller motsvarande.

Gångjärn, lås och spanjoletter skall hållas rena och smörjas löpande. Låscylindrar och låskistor skall ej smörjas med traditionell olja.

Kontrollera att det finns en dörrstopp och att den fungerar så att dörrstängare ej tar lasten om dörren blåser upp.

Dörrstängare får ej lyftas av. Vi ansvarar ej för uppkomna brytskador.

Branddörrar får ej blockeras i öppet läge.

Vid justeringar eller ändringar av de levererade partierna måste Ferm & Persson vidtalas för att garanti och klassning fortsatt skall gälla.